

Standex Easy Stopper U1050

Standex Easy Putty U1050 – универсальная полиэфирная шпатлевка с отличной вертикальной устойчивостью. Может использоваться как крупнозернистая или как мелкозернистая шпатлевка.

- Также может использоваться для частичного ремонта.
- Высокая вертикальная устойчивость.
- Легко шлифуется.
- Универсальная грубая и тонкая полиэфирная шпатлевка.




The Art of Refinishing.

Standex Easy Stopper U1050

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, окончательно зашлифованные и очищенные.
Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.



Шпатлевка	Отвердитель
Вес	Вес
100	2
U1050	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Жизнеспособность при 20°C: 4 мин - 5 мин



Нанести тонким слоем сразу после смешивания, избегать подмешивания воздуха.



	BPO BLUE/RED / U1120 B / U1120 R
20 °C	15 мин - 20 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 2 - 3 мин



Грубая шлифовка P80 - P120
Финальная шлифовка P180 - P240



Жидкая шпатлевка (Standex Polyester Spray Filler U1100) (кроме гальванизированной стали)
Первичная грунтовка
Грунт- выравнитель
Выравнитель

Соответствует
VOC

2004/42/II(b)(250) 150: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(b)) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 150 г/л..

Standex Easy Stopper U1050


Продукты

Standex Easy Stopper U1050

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Набор материалов

Выбор применяемого Отвердителя и Растворителя должен быть осуществлен в соответствии с температурой и размером ремонтного участка.



U1120 red / BPO Red	Стандартный отвердитель для специальных полиэфирных шпатлевок Standox.
U1120 blue / BPO	Рекомендован для специальных полиэфирных шпатлевок Standox. В основном используется при высоких температурах.



После использования промыть подходящим моющим растворителем

Примечания

- Не добавлять большее количество отвердителя, чем рекомендовано, во избежание просачивания пероксида и проявления обесцвеченных пятен.
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термопластичных отделочных покрытий.
- Мокрая шлифовка не допускается.
- Температура при которой возможна химическая реакция - не ниже +5°C.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

